



BOMBA NEUMÁTICA DE TRASIEGO DE 2"

2" PNEUMATIC PUMP TO TRANSFER FLUIDS

POMPE PNEUMATIQUE DE DÉCUVAGE DE 2"



Montada sobre carro con ruedas, indicada para el trasiego de esmaltes líquidos viscosos entre dos puntos de almacenaje.

It is assembled on a cart and used for transferring viscous liquid glazes between two storage points.

Montée sur chariot, elle est indiquée pour le décuage d'émaux liquides et visqueuses.

CONJUNTO TAMIZ Ø 900+ DEFERRIZADOR + BOMBA NEUMÁTICA DE 2"

Ø 900 SIEVE + MAGNET (IRON REMOVER) + 2" PNEUMATIC PUMP SET

ENSEMBLE TAMIS Ø 900 + DÉFERRISEUR + POMPE PNEUMATIQUE DE 2"



Conjunto que permite el tamizado, eliminación de partículas férricas y el trasiego de esmaltes desde la unidad de molturación.

Group used for the sieving and elimination of ferrous particles while the glazes are transferred from the milling unit

Ensemble qui permet le tamisage, élimination de particules ferriques et le décuage d'émaux de l'unité de broyage.

PRESIÓN PRESSION PRESSURE

Max.: 8 kg./cm²

DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONS

600 mm.
650 mm.
H1050 mm.

PESO WEIGHT POIDS

40 kg.

POTENCIA PUISSANCE INSTALLED POWER

A: 0.65 kw

DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONS

1500 mm.
900 mm.
H950 mm.

TEMP. USO USAGE TEMP. TEMP.D'UTILISATION

Max. 40°C

notas / notes