



ALIMENTADOR SEMIAUTOMÁTICO PARA LA ELIMINACIÓN DE HUECOS

SEMI-AUTOMATIC FEEDER FOR THE ELIMINATION OF GAPS BETWEEN PACKS

ALIMENTATEUR SEMI-AUTOMATIQUE POUR L'ÉLIMINATION DES ESPACES ENTRE PAQUETS.



Alimentador semiautomático de piezas, de carga manual y descarga automática para cubrir huecos en las líneas de bicocción, a la salida de la máquina de descarga de ventosas o en la línea del horno hacia la máquina de clasificación. Incluye cuadro de potencia y maniobra.

Semiautomatic feeder of ceramic pieces, with manual loading and automatic unloading to cover the gaps generated by the suction unloading machine in double firing glazing lines or also at the kiln exit towards the sorting line. It includes electric board for power and operation.

Alimentateur semi-automatique de pièces, avec chargement manuel et déchargement automatique pour couvrir des espaces vides à la sortie de la machine de déchargement à ventouses au commencement des lignes de biccison ou bien à la sortie du four vers la ligne de classification. Il inclut cadre électrique pour puissance et manœuvre.

POTENCIA
PUISSANCE
INSTALLED POWER

1.15 kw

DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONS

Variable

ANCHO BANCADA
LARGEUR LIGNE
LINE WIDTH (**)

500, 600, 650, 720

notas / notes

notas / notes