



REGULADOR ELECTRONICO DE FLUJO
ELECTRONIC FLOW REGULATOR
REGULATEUR ELECTRONIQUE DE FLUX



Permite la regulación de los paquetes de piezas que salen del scadero para obtener un flujo continuo de azulejos en la esmaltadora eliminando el hueco existente entre paquetes.

Está especialmente indicado para formatos medianos y grandes. Equipado con dos motorreductores ortogonales y controlado por CPU e inversers

It provides the regulation of the tile packs that come out from the drier to obtain a uniform flow of tiles in the glazing line eliminating the gap between packs of tiles. It is especially indicated for medium and big formats. It is equipped with two orthogonal geared motors and controlled by a CPU and inverters.



Il permet la régulation des paquets de pièces provenant du séchoir pour obtenir un flux continu sur la ligne d'émaillage en éliminant la séparation entre des paquets. Il est spécialement indiqué pour des formats moyens et grands. Équipé avec deux motorreducteurs orthogonaux et contrôlé par CPU et inverters.

POTENCIA	1.5 kw
PUISSANCE	1.8 kw
INSTALLED POWER	
FORMATOS	max. 66 x 66
FORMATS	min. 30 x 30
FORMATS	

DIMENSIONES	760 (B-500)
DIMENSIONS	860 (B-600)
DIMENSIONS	980 (B-720)
	1060(B-800)
	long. según paquete
	length depending on
	packs.
	longueur en fonction du
	paquet.


notas / notes



REGULADOR ELECTRONICO DE FLUJO (FUNCIONAMIENTO)

ELECTRONIC FLOW REGULATOR (OPERATION)

REGULATEUR ELECTRONIQUE DE FLUX (FONCTIONNEMENT)



notas / notes

notas / notes

notas / notes