



GIRADOR MOTORIZADO MOTORIZED TURNER TOURNE-CARREAUX MOTORISÉ



Este dispositivo está diseñado para permitir la rotación de los azulejos en 90° sobre las líneas de esmaltado, donde sea necesario por razones de limpieza o de producción. Preparado con simple correa (versiones L=650, 750 y 1000), doble correa (versión L=1500) y con guías de apoyo de policeno o cadena.

This device allows a 90° tile rotation along the glazing lines for cleaning or production reasons. It is provided with simple belt (L=650, 750 and 1000 versions), double belt (L=1500 version) and with nylon or chain support guides.

Dispositif dessiné pour effectuer la rotation à 90° des carreaux sur la ligne, par raisons de nettoyage ou production. Equipé avec courroie simple (versions L=650, 750 y 1000), courroie double (version L=1500) et guides d'appui en polycéne ou chaîne.



POTENCIA PUISSANCE INSTALLED POWER	Simple: 0.37 kw Doble/Double: 0.37 kw
DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONS	L650: 650x895x265 L750: 750x895x270 L1000: 1000x945x270 L1500: 1500x1045x320
ANCHO BANC. FRAME WIDTH LARGEUR CHASSIS	500, 600, 650, 720

FORMATOS FORMATS FORMATS	L650: 10x10 / 30x30 L750: 10x10 / 30x30 L1000: 10x10 / 40x40 L1500: 10x10 / 60x60
VELOCIDADES SPEEDS VITESSES (m/min)	Doble mot. Min. 19 Max. 96

notas / notes

91044700 2C, L-1500
91844050 4C, B-1000