



BOMBA ESMALTADO A ALTA PRESIÓN GALAXY GALAXY HIGH PRESSURE AIRLESS-JET GLAZING PUMP POMPE AIRLESS POUR L'ÉMAILAGE À HAUTE PRESSION GALAXY



Bomba airless con tres cuerpos, diseñada para la aplicación de esmaltes, cristalinas, agua, fijador e incluso materiales abrasivos como microgranillas.

Bastidor en acero y protector opcional en aluminio. Cuerpo de la bomba realizado en materiales antiabrasivos. Las válvulas antidesgaste reforzadas están fabricadas con materiales de última generación.

Preparada para hasta seis salidas para boquilla. Óptima potencia y durabilidad gracias a su motor eléctrico.

Cantidad de aceite en bomba: 0,6 litros.

Controles: Programación de la presión deseada (Manual / Automatico); Start-Stop; Luz intermitente (sistema de alarma visual): para max. presión (intermitencia rápida) y control boquillas (intermitencia lenta); Control boquillas (en bloque de relampagueo (en el cuadro eléctrico) y botón intermitente.

Three-head airless pump, designed to apply glazes, crystalline, water, fixative and also highly abrasive materials such as grits.

304 Stainless steel-made frame with optional aluminum carter.

Pump body made of abrasion-resistant materials.

Wear-resistant valves, reinforced with last generation materials.

Oil pump containing only 0.6 l.

Controls: Desired pressure setting (Manual/Automatic) ; Start-Stop ; Technical data (tension, power, Hz., among others);

Flashing (visual alarm system): for max. pressure (fast flashing) and nozzles control (slow flashing); Nozzles control: with flashing indicator stop (on the electric switchboard)and flashing button.

Pompe airless à trois têtes conçue pour l'application d'émaux, de la cristalline, de l'eau, du fixative aussi que des matériaux abrasifs comme des microgranilles.

Chassis en inox 304 et protecteur optionnel en aluminium.

Corps de la pompe fait en matériaux anti-abrasifs. Vannes anti-usure renforcées fabriquées en matériaux de dernière génération.

Quantité d'huile en pompe: 0.6 l. Insertion de la pression demandée (Manuelle/Automatic) ; Start - Stop ; Données techniques (tension, puissance, Hz) ; Clignotant (système visuel d'alarme) : pour pression max.(clignotement rapide), et control becs (clignotement lent) ; Contrôle becs : avec arrêt du clignotement (sur le tableau électrique) et bouton clignotant.

POTENCIA
PUISSANCE
INSTALLED POWER

1,1 Kw.

TENSIÓN.
VOLTAGE
VOLTAGE

400 V. 50-60

ALIMENT.ELEC.
ELECTRIC SUPPLY
ALIMENT. ELEC.

III PHASE+EARTH

CAUDAL max.
max. FLOW
DÉBIT max.

30 l./min.

PRESIÓN
PRESSURE
PRESSION

20 bar

PESO
WEIGHT
POIDS

80 Kg.

notas / notes

60314701