



EQUIPO ESMALTADO A ALTA PRESIÓN GALAXY MAXI GALAXY MAXI HIGH PRESSURE AIRLESS-JET GLAZING SYSTEM ÉQUIPE AIRLESS POUR L'ÉMAILLE À HAUTE PRESSION GALAXY MAXI



Bomba airless con tres cuerpos para la aplicación de esmaltes, cristalinas, agua, fijador y materiales abrasivos como microgranillas. Compuesta por:

- Cuerpo impulsor de tres pistones con rotor interno de levas.
- Sistema válvulas de esfera con asiento en material antiabrasivo.
- Compensador de pulsaciones cargado con Argón para matener la presión constante.
- Motorreductor de 2,2 kw.
- 6 salidas con grifo Vasfer.
- Acoplamiento pistón-membrana que previene cualquier tipo de contaminación del esmalte asegurando elevadas presiones y constancia en el suministro.
- Gestión del caudal mediante inverter trifásico. Control automático en caso de descenso de la presión detectado por transductor electrónico y visualizado en el display del inverter.
- Cuadro eléctrico construido completamente en INOX.
- Chasis en inox con ruedas (2 fijas y 2 móviles).

Three-head airless pump, designed to apply glazes, crystalline, water, fixative and highly abrasive materials such as grits. It s composed of:

- Three-piston pumping body with cam-based internal rotor.
- Sphere valve system with wear-resistant seat.
- Argon-charged pulsation compensator to maintain the pressure stable.
- 2,2 kW geared motor.
- 6 exit set Vasfer type.
- Piston-membrane coupling to prevent eventual pollution of the glaze, assuring high pressure level and consistent supply.
- Flow management made by three-phase inverter including electronic transducer-based automatic control for pressure drops that can be visualized in the inverter display.
- Stainless-steel made electric board.
- Stainless steel carrier frame with two revolving and two fixed wheels.

Pompe airless à trois têtes pour l'application d'émaux, de la cristalline, de l'eau, du fixative et des matériaux abrasives comme des microgranilles.

Elle est composée par:

- Tête de pompage à trois pistons avec rotor à cames interne.
- Système de soupapes à sphere avec siège en material anti-usure.
- Compensateur de pulsations chargé avec Argon pour maintenir constante la pression.
- Moto reducteur de 2,2 kW.
- 6 sorties type robinet Vasfer.
- Couplage piston-membrane conçu pour éviter toute pollution de l'émail en assurant des hautes pressions et constance du débit.
- Gestion du débit moyennant un inverter triphasé. Contrôle automatique dans le cas de chute de pression avec detection moyennant un transducteur électronique et visualisation sur le display de l'inverter.
- La boîte électrique est faite complètement en inox.
- Chassis autoportante fait en inox avec 2 roues fixes et 2 pivotantes.

POTENCIA PUISSANCE INSTALLED POWER	2.2 Kw.
TENSIÓN VOLTAGE VOLTAGE	400 V. 50-60

CAUDAL max. max. FLOW DÉBIT max.	55 l./min.
PRESIÓN PRESSURE PRESSION	20 bar

PESO WEIGHT POIDS	80 Kg.
60314702	