



COMPENSER ALETAS F-47/66

"FLAPS" COMPENSER F-47/66

COMPENSATEUR D'AILETTES F-47 / F-66



Está concebido para permitir la limpieza de las pantallas en máquinas serigráficas y evitar las acumulaciones de azulejos sobre la línea de esmaltado en los procesos de esmaltado de bicocción y piezas especiales o complementarias.

Tiene la posibilidad de ser colocado a la salida del horno para recogida de pruebas añadiendo una fotocélula cromática.

Conceived as a regulation buffer in transport and glazing lines, it allows the cleaning of the screens in silk-screen printing machines and avoids production accumulations in processes of double-firing and special or complementary pieces.

It is also suitable for being placed at the exit of the kiln to collect test pieces after being added a chromatic photocell.

Machine conçue pour permettre le nettoyage des écrans des machines sérigraphiques et éviter des accumulations des carreaux sur les lignes en procès d'émaillage à biccuisson, pièces spéciales et complémentaires.

Il est aussi indiqué pour récupérer des essais à la sortie du four après lui avoir ajouté une phot cellule chromatique.

POTENCIA 0.55 o 0.93 kw
 PUISSANCE
 INSTALLED POWER

SUBIDA-BAJADA 0.22 kw.
 UPLOAD-DOWNLOAD
 MONTÉE-DESCENTE

POT. ARRASTRE 0.37 o 0.75 kw.
 DRIV. SECT. POWER
 PUISS. TRAÎNAGE

F-47 91533000
 F-66 91333000

DIMENSIONES (mm) F47 F-66
 DIMENSIONS 580 580
 DIMENSIONS 960 1260
 H1420 H1420

FORMATOS (cm) F-47 F-66
 FORMATS MIN. MAX. MIN. MAX.
 FORMATS 7X7 40X40 = 25X66
 F-66 F-66
 MIN. MAX. MIN. MAX.
 7X7 66X66 = 25X66

notas / notes

A partir de 40x40 cm. la pieza se cargará de punta.
 La capacidad del compenser se reducirá a 15 piezas desde 40x40 y 25x66.

For formats bigger than 40x40, the piece is loaded from its narrow side. The capacity is reduced to 15 pieces from 40x40 and 25x66 on.

À partir de 40x40 cm. la piece sera chargée du son coté étroit. La capacité sera réduite à 15 pièces à partir de 40x40 et 25x66 cm,