



MÁQUINA GRANILLA CON ELEVACIÓN MECÁNICA F-40/60 GRANULATED GLAZE APPLICATION MACHINE WITH MECHANIC ELEVATION F-40/60.

MACHINE POUR L'APPLICATION DE GRANILLE F-40/60 AVEC ÉLÉVATION MECANIQUE



Diseñada para aplicar esmalte granular de manera homogénea sobre los azulejos.

Su distribución permite gran estabilidad en la dosificación de la granilla.

Sistema de elevación mecánico : Mediante carro y patines lineales y accionado por motoreductor. Apertura neumática de tajaderas. Cuadro eléctrico dotado de variador de frecuencia y PLC.

Machine designed for the homogeneous application of granulated glaze. Its product distribution provides a high dosing stability.

Mechanical elevation system: using linear guides and driven by a geared motor. Automatically controlled opening of the hoppers.

Electric panel equipped with frequency variator and PLC.

Dessinée pour l'application des granilles de façon homogène sur les carreaux. Son distribution permet une grande stabilité au dosage.

Système d'élévation mécanique : moyennant chariot et patins linéaux et guidé par moto réducteur. Ouverture pneumatique de trappes. Panneau électrique avec variateur de fréquence et PLC.



POTENCIA
PUISSANCE
INSTALLED POWER

0.2 kw

DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONS

1200x700xH1300

FORMATO MAX.
MAX. FORMAT
FORMAT MAX.

	F-40	F-60
FORMATO MAX.	47 cm	70 cm.

PRESION DE
TRABAJO
WORK PRESSURE
PRESSION TRAVAIL

5-8 kg/cm².

	F-40	F-60
91067400		
91067500.006		